DL Chemicals
Roterijstraat 201-203
B-8793 Waregem
Tel: +32 (0)56 62 70 51
Fax: +32 (0)56 60 95 68
www.dl-chem.com

FORSA CLEANER U

Description du produit
FORSA Cleaner U est spécialement conçu pour éliminer les saletés les plus communes sur du verre et sur du PVC dur. Vous pouvez également l'utiliser comme dégraisseur sur des métaux, du verre et sur de différentes matières synthétiques. **Forsa Cleaner U** ne contient pas d'antistatique. Sur l'aluminium laqué, l'usager est tenu à vérifier si le produit n'atteint pas à la matière.

Mode d'emploi
- Enlever le plus possible mécaniquement à l'aide d'une raclette ou d'une lame de rasoir.
- Après, frotter intensivement sur les restes de saletés à enlever avec un chiffon bien trempé.

Sécurité
Fiche de sécurité disponible sur demande
Symboles: Nocif – Facilement inflammable – Dangereux pour l'environnement

R11	Facilement inflammable
R38	Irritant pour la peau
R51/53	Toxique pour les organismes dans l'eau et peut causer des effets nocifs à long terme dans un milieu aquatique.
R65	Nocif: peut endommager les poumons après être avalé
R67	Les vapeurs peuvent causer de la somnolence et des nausées
S09	Garder à un endroit bien aéré.
S16	Tenir à distance de sources d'allumage – ne pas fumer
S23	Ne pas inhaler le gaz
S24	Eviter le contact avec la peau
S33	Prendre des dispositions contre les décharges d'électricité statique
S43	En cas d'incendie: utiliser de la mousse, du CO_2, du sable, de la terre ou de la poudre chimique
S57	Prenez des mesures appropriées afin d'éviter la propagation dans l'environnement
S60	Evacuer cette matière et/ou l'emballage comme des déchets dangereux.
S62	En cas d'avalement ne pas provoquer de vomissement: consultez immédiatement un médecin et montrez-lui l'emballage ou l'étiquette.

Transport

Identification du produit	liquide
n° d'identification	3295
n° I.D. (indication du danger)	33
ADR/RID	Groupe II classe: 3

Emballage
500 ml – 1 l

Données techniques

Etat physique (20°C)	Liquide
Couleur/aspect	Transparent
Odeur	Hydrocarbure aliphatique
Point d'ébullition	78 – 113°C
Point de gel	< -20°C
Point d'inflammation	-9CC
Température d'auto-inflammation	> 200°C
Limites explosives dans l'air	0,8 – 7,7% vol.
Pression de vapeur (20°C)	5,85 kPa
Densité (15°C)	0,716 g/cc
Densité de vapeur relative (air = 1)	> 1
Dissolubilité dans l'eau (20°C)	< 0,10%

Les données sur cette fiche de documentation ont été composées selon les dernières données du laboratoire. Des caractéristiques techniques peuvent être adaptés ou modifiés. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant l'emploi, il est nécessaire de s'assurer que le produit convient à cette application. Ainsi des test préalables sont nécessaires. Fiche de sécurité disponible sur demande.